



53LTI/c Codificador de transferencia térmica



La impresora de transferencia térmica 53lti a pesar de su bajo coste, tiene en alto rendimiento que le permite ser lo suficientemente versátil como para imprimir textos fijos y variables, datos y gráficos. Es ideal para imprimir códigos de barras, fechas de caducidad, números de lote, precios, códigos fuente y mucho más.

El 53lti consta de dos componentes, ahorrando espacio y permitiendo su integración en una amplia gama de equipos ya instalados como sistemas de termoformado-llenado y sellado; tanto vertical como horizontalmente. También se adapta a etiquetadoras primarias y equipos de sobre envoltura.

Disponible en modo intermitente y continuo; capaz para los sectores de la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Tiene la capacidad de codificar tanto códigos de fecha juliana como DataMatrix 2D; una opción ideal para la actualización a la tecnología térmica a partir del sistema Hot Foil.

Principales características

- Área de impresión intermitente de 53mm x 30mm
- Área de impresión continua de 53mm x 50mm
- Cambio fácil de rollo de ribbon
- Longitud de ribbon 600m
- Códigos de barras en memoria de la impresora
- El mejor cabezal de impresión térmica de 300 dpi de su clase
- Velocidades de impresión de hasta 400mm por segundo
- Disponible en trabajo continuo o intermitente

ESPECIFICACIONES

Área de impresión	Ancho 53mm x 30mm - intermitente Ancho 53mm x 50mm - continua
Resolución	12 puntos/mm (300dpi) horizontalmente y verticalmente
Velocidad de impresión	Hasta 400 mm por segundo intermitente Hasta 350mm por segundo continua
Rendimiento	300 impresiones/min. (máx.)
Ribbon térmica	55mm x 600m (bobinado exterior)
Memoria	200 kb estándar USB estándar Base de datos interna
Alimentación	100/240V 50/60 Hz 120W
Suministro de aire	2-5,5 bar (30-80 psi)
Peso (impresora)	7kg
Dimensiones	205mm An x 160mm Al x 244mm F
Entradas	Señal de impresión
Salidas	Error impresión libre/ ocupada En ciclo

PROGRAMACIÓN

Texto	Capacidad unicode completa Tres (3) fuentes en memoria (ajustables) 1 fuente rápida 1 fuente True type descargable
Campos	Fecha/reloj de tiempo real, Imágenes graficas - formato BMP, rotación 0, 90, 180, 270, códigos de fecha ampliados, contadores (ascendentes/ descendentes), campos variables
Códigos de barras	RSS14, RSS14 truncado, RSS14 Limitado, RSS14 apilado, RSS14 apilado omnidireccional, EAN-8, EAN-13, EAN-128, CÓDIGO 128, CÓDIGO 39, 1-2 de 5, CÓDIGO 93, DUN14, ISBN, UPC-A, DataMatrix, FNC1 + DataMatrix ISBN
Comunicaciones	RS-232 (PC), Ethernet, Imagen remota cargada con USB Multi-idioma (12) soporte estándar, Mando PR5 con USB
Programas de PC	JDS (windows), Codesoft, AllenCraft

