

Codificación de transferencia térmica



La impresora de transferencia térmica de alto rendimiento 53XL80 es lo suficientemente versátil como para imprimir texto fijo y variable, datos y gráficos. Es ideal para reproducir códigos de barras, tiempo de conservación, fechas límite de venta, números de lote, precios, códigos fuente y mucho más. La robusta 53XL80 es un modelo de dos componentes que ahorra espacio y puede integrarse fácilmente en una amplia gama de equipos instalados tales como sistemas de conformado-llenado-sellado verticales y horizontales, etiquetadoras primarias, termoconformadoras y equipos de sobreenvoltura. La unidad es adecuada para todas las aplicaciones intermitentes y continuas en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético y tiene la capacidad de codificar tanto códigos de fecha juliana como códigos DataMatrix 2D.

ESPECIFICACIONES

Área de impresión	53mm x 80mm (intermitente)
Resolución	12 puntos/mm (300dpi) horizontalmente y verticalmente
Velocidad de impresión	Hasta 400 mm/seg.
Rendimiento	300 impresiones/min. (máx.)
Ribbon térmica	55mm x 600m (bobinado exterior) Casete cargada
Memoria	200 kb estándar USB estándar Base de datos interna
Alimentación	100/240V 50/60 Hz 120W
Suministro de aire	2-5,5 bar (30-80 psi)
Peso (impresora)	7kg
Dimensiones	181mm An x 160mm Al x 244mm F
Entradas	Señal de impresión
Salidas	Cinta agotada Casete abierta Cabezal subido/bajado Inhibición (impresión o lista para imprimir)

53XL80

Codificador de transferencia térmica



Principales características

- **Tecnología de vanguardia en el cabezal de impresión de alta resolución**
- **Bajo coste de propiedad. Diseños de hardware y software sólidos y probados**
- **Diseño autónomo, que ahorra espacio (dos componentes, impresora y alimentación)**
- **Gran capacidad de cinta 600m**
- **Control preciso del avance de la cinta para la utilización precisa y económica de la cinta**
- **Mando LCD PR5 con USB**
- **Garantía de 2 años sin precedentes**
- **Rápida liberación de la cinta gastada, patentada**

PROGRAMACIÓN

Texto	Capacidad unicode completa Tres (3) fuentes en memoria (ajustables) 1 fuente rápida 1 fuente True type descargable
Campos	Texto normal y obligatorio, Fecha/reloj de tiempo real, Imágenes graficas - formato BMP, rotación 0, 90, 180, 270, códigos de fecha ampliados, contadores (ascendentes/descendentes), campos variables
Códigos de barras	RSS14, RSS14 truncado, RSS14 Limitado, RSS14 apilado, RSS14 apilado omnidireccional, EAN-8, EAN-13, EAN-128, CÓDIGO 128, CÓDIGO 39, 1-2 de 5, CÓDIGO 93, DUN14, ISBN, UPC-A, DataMatrix, FNC1 + DataMatrix ISBN
Comunicaciones	RS-232 (PC), Ethernet, Imagen remota cargada con USB Multi-idioma (12) soporte estándar, Mando PR5 con USB
Programas de PC	JDS (windows), Codesoft, AllenCraft

